

Aquasys RV 563

Entfettung- und Reinigungsverstärker

Anwendung

Aquasys RV 563 ist ein spezieller Reinigungsverstärker für den Einsatz in Tauchentfettungsanlagen.

Eigenschaften/Vorteile:

- Ist hoch konzentriert, schaumarm und sparsam in der Dosierung
- Hat eine ausgeprägte benetzende Eigenschaft
- Hat eine intensive Schmutzlösekraft (grenz- und oberflächenaktiv)
- Verlängert die Badstandzeiten der Aquasys STU Reiniger

Anwendungshinweise:

Aquasys RV 563 wird in einer Konzentration von 0,1% - 0,5 % bezogen auf das Badvolumen bei Badtemperaturen von 40° C bis 70° C zudosiert.

Gefahrenhinweise:

Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Die Angaben in den Ihnen überlassenen Informationsunterlagen basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Käufer/Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

A153 Rev. 01/18

Beim Verkauf unserer Produkte gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.