

Merkmale

- Rohstoff: 100% Naturfaser, biologisch, organisch
- Schüttgut Humus- & Pflanzenstruktur
- Absolut umweltfreundlich, keine negativen Effekte
- Garant für Unfallvermeidung und Arbeitssicherheit
- Einfaches Handling durch geringes Gewicht
- EIN Produkt für alle Anwendungsgebiete
- Deutsche Firma, deutsches Produkt
- Absorbiert nahezu kein Wasser und konzentriert sich auf die ausgelaufene Substanz
- Erst bei hoher Temperatur entzündlich (bei Kontamination abhängig von der aufgenommenen Substanz)
- Top Leistung auf nassem Untergrund
- Geprüfte Griffigkeit von 97%
- Mglw. thermisch verwertbar; guter Heizwert
- Weniger Lagerplätze
- Prüfbericht MPA (Materialprüfungsamt)
- Prüfbericht Hygieneinstitut
- Prüfbericht Total Organic Carbon
- Antistatische Produkte
- Service vor Ort
- REACH-FREI

Absorptionsfähigkeit bei Säuren und Laugen nach Rücksprache

Technische Daten

Eigenschaften	
Rohdichte	< 139 Gramm / Liter
Schwimmfähig	> 95 %
Selbstentzündung	265°C - 289°C
50 Liter Sack SORB®XT	nimmt 33L Öl auf
Aufnahmereaktion (sek.)	wenige Sekunden
Typ I, II, III-R	
SF (Sonderformate)	Kissen, Schlauch etc.
Anwendung (Umwelt, Handling)	unbedenklich
Griffigkeit nach Anwendung	97%



Rohstoff:
100% Naturfaser
Schüttgut Humus- & Pflanzenstruktur
DIN 18300 Bodenklassen 1-3
DIN 19682-12 faserig, holzreich, hellbraun



Multi-Absorber

sicher | effizient | schnell



helcotec Chemie u. Technik GmbH
Trompeterallee 240
41189 Mönchengladbach
+49 2166 14401-0
info@helcotec.com
www.helcotec.com



Hocheffiziente Bindemittel als ganzheitliche Lösung zur Bekämpfung von Leckagen

SORB[®]XT ist ein 100% organisches Bindemittel, das im Schadensfall bedenkenlos auf Wasser, Straßen und allen anderen Oberflächen einsetzbar ist. In wenigen Sekunden wird nahezu die 4-fache Menge des Eigengewichts absorbiert. Aufgrund des geringen Gewichtes des Bindemittels ist die Handhabung erfreulich einfach und die kostengünstige Entsorgung ein signifikanter Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Bindemitteln.

SORB[®]XT ist auf seine Wirkungsweise und nach den Verwendungsklassen Typ I, II, III-R SF des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geprüft.



Welche Stoffe absorbiert SORB[®]XT?



Öle & Schmierstoffe

100% Absorption:
Erdöl, Rohöl, Heizöl, Hydrauliköl,
Motoröle, ölbasierte Schmiermittel,
Küchenöle, tierische Öle,
flüssige Paraffine und Petroleum.



Brenn- & Treibstoffe

100% Absorption:
Benzine, Diesel, Schiffsdiesel,
Flugbenzine.



Chemikalien & Emulsionen

100% Absorption:
Alkoholische Substanzen,
organische Lösungsmittel, Fungizide,
Polymere, Terpentin, Waschbenzin,
Säuren und Laugen.



Farben & Sonstiges

100% Absorption:
Farben, Lacke, Farbstoffe, Lackharze,
Polyesterharze, Bremsflüssigkeiten,
Enteisungs- und Kühlmittel, Löschschaum,
Blut, etc.

Sortiment

SORB [®] XT Sack	Artikel Nr.	EAN Code	Binde-potenzial	Gewicht	Maße (mm)
50L Sack Empfehlung: Mobile Soforthilfe, Schutz mittlerer Flächen	C055-1	0729389520090	33,00 L	7,50 kg	800 x 400 x 150

Prüfberichte

- Brennwertanalyse
- Total Organic Carbon
- Hygiene Prüfbericht
- MPA Prüfbericht
- Chemikalienliste
- Sicherheitsdatenblatt

Dokumente anfragen unter:

info@helcotec.com

